

ЦМК шины NT 202



Грузовые радиальные шины КАМА NT 202 предназначены для эксплуатации на прицепной оси грузовых прицепов и полуприцепов, используемых для перевозок на местных и региональных дорогах.

Описание

Грузовые радиальные шины КАМА NT 202 предназначены для эксплуатации на прицепной оси грузовых прицепов и полуприцепов, используемых для перевозок на местных и региональных дорогах.

- улучшенные параметры сцепления и повышенная износостойкость протектора обеспечиваются обновленными компонентами резиновой смеси, использованной при изготовлении шины;
- сопротивление аквапланированию осуществляется через четыре глубоких канала для очищения протектора и удаления воды из пятна контакта;
- повышенная устойчивость на дороге и сопротивление заносам осуществляется за счёт усиления плечевой зоны протектора;
- сопротивление повреждениям и разрывам обеспечивается усиленной центральной частью протектора;
- контроль над состоянием и степенью износа шины легко осуществляется благодаря специальным индикаторам, чьи показатели проинформируют владельца о пригодности использования шины в зимний/летний период, а также о необходимости замены или донарезки шины.

Технические характеристики

Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	ЦМК
Условия эксплуатации	Региональная
Тип вентиля бескамерной шины	6.00
Дополнительная маркировка	-
Ось назначения рекомендуемая	Прицепная
Ось назначения допускаемая**	-

Типоразмеры

R17,5			R19,5			R22,5		
235/75R17.5	143/141	J	265/70R19.5	143/141	J	385/65R22.5	160	R
215/75R17.5	135/133	J	245/70R19.5	141/140	J			