

ЦМК шины NF 201



Грузовые шины Кама NF 201 предназначены для установки на переднюю (рулевую) ось грузового и коммерческого транспорта, передвигающегося преимущественно по дорогам с твёрдым покрытием в пределах города или по региональным трассам.

Описание

Грузовые шины Кама NF 201 предназначены для установки на переднюю (рулевую) ось грузового и коммерческого транспорта, передвигающегося преимущественно по дорогам с твёрдым покрытием в пределах города или по региональным трассам. Благодаря особенностям своей конструкции, шины Кама NF 201 обладают повышенной максимальной скоростью использования - до 130 км/ч.

- повышенная управляемость шины и надёжное сцепление с дорожным полотном обеспечиваются жёсткостью протектора со специальным дизайном рисунка;
- быстрый и качественный отвод влаги и грязи из пятна контакта шины с дорогой происходит через систему продольных канавок, что повышает тормозные характеристики шины как на сухом, так и мокром асфальте;
- высокая прочность и износостойкость гарантируются использованием натуральных компонентов в составе резиновой смеси шины;
- увеличенный срок эксплуатации достигается за счёт возможности многократной нарезки рисунка протектора.

Технические характеристики

Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	ЦМК
Условия эксплуатации	Региональная
Тип вентиля бескамерной шины	7.50
Дополнительная маркировка	-
Ось назначения рекомендуемая	Рулевая
Ось назначения допускаемая**	Ведущая

Типоразмеры

R19,5			R22,5		
245/70R19.5	136/134	M	275/70R22.5	148/145	M
			295/80R22.5	152/148	M
			315/60R22.5	152/148	L
			315/80R22.5	156/150	L